

## Closet CAPRI II

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MEDIDAS	Ancho: 350 - 500 mm. Altura: 2000, 2100 mm.
ESPESOR	18 y 35 mm.
ESTRUCTURA	<b>18.:Estructura sólida de MDF</b> <b>35 mm.:</b> Bastidores de Pino Finger Joint calidad de Exportación con un porcentaje de humedad entre el 10% a 12%.Refuerzo para cerradura adosado a un batiente vertical de la puerta debidamente marcado.
RELLENO	<b>En espesores de 18mm</b> aglomerado . <b>En espesores de 35mm</b> relleno interior de Honey Comb, tipo Americano cuyo componente tiene 420 Gr/m , opcionales: relleno aglomerado, poliestireno expandido.
CARAS	Las Placas o caras están formadas por fibropaneles de densidad media MDF, densidad de 600 kg/m3, estas son enchapadas con lamina de madera natural, con diseño liso y vertical.
ADHESIVOS	El ligante utilizado es de origen vinílico, llamado P.V.A. cumple con las normas chilenas y americanas de la F.D.A. para uso interior.
NORMAS	Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena Nch354 y bajo los más rigurosos controles de calidad Jeld-Wen.
GARANTÍA	Nuestros productos cuentan con una garantía de 1 año, contra defectos o deficiencias, que acuerdo a las cláusulas de la garantía Jeld-Wen que a juicio del departamento técnico del mismo, provengan de la fabricación o de los materiales utilizados.

Todos nuestros modelos pueden ser solicitados como puertas acústicas, reduciendo hasta un 50% del ruido entre una habitación a otra.



TENEMOS LA **SOLUCIÓN**  
PERFECTA PARA TUS  
**PROYECTOS**



[www.jeldwen.cl](http://www.jeldwen.cl)

Panamericana Norte Km.16<sup>1/2</sup>, Camino La Montaña Poniente N° 627, Lampa  
Central: +(56-2) 2496 0000 • Fax: +(56-2) 2496 7012  
ventas@jeldwen.cl  
Santiago - CHILE

