

NUEVA

Puerta METÁLICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



USO EXTERIOR:

Accesos - Cocina - Patio - Loggia

DIMENSIONES	Ancho: 750, 800, 850, 900 mm. Altura: 2000 mm.
ESPESOR	43 mm.
RELLENO	Poliestireno expandido 15 kg/m ³ , 42 mm. de espesor.
BATIENTE	Pino Finger Joint de 42x32 mm.
CABEZAL	Pino Finger Joint de 42x32 mm.
CARA	Placa metálica electro-prepintada calibre 26.
ADHESIVO	PUR Isogrip 7250 D. Gramaje 215 gr/m ² .
REFUERZO CERRADURA	Pino de 42x64x300 mm., 90 cm. desde el borde inferior de la puerta.
CONSTRUCCIÓN	Tiempo de prensado 120 minutos, presión: 2 BAR.
OTROS DETALLES DE CONSTRUCCIÓN	Opcional: puede incluir sólo perforación para inserto PVC termopanel LOW-E .
EMBALAJE	Hoja embolsada con esquinero de cartón. Sistema de bolsa politráctil de 30 micrones, microperforado.
GARANTÍA	1 año.

Sólo los ítems identificados con el Logotipo FSC están certificados por FSC.



TENEMOS LA **SOLUCIÓN**
PERFECTA PARA TUS
PROYECTOS



La marca del
manejo forestal
responsable

www.jeldwen.cl

Panamericana Norte Km.16^{1/2}, Camino La Montaña Poniente N° 627, Lampa
Central: +(56-2) 2496 0000 • Fax: +(56-2) 2496 7012
ventas@jeldwen.cl
Santiago - CHILE

