

NUEVA

Puerta PINTURA UV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

USO INTERIOR:

Clínicas - Hospitales - Colegios



"Sólo los items identificados con el Logotipo FSC están certificados por FSC."

DIMENSIONES	Ancho: 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm. Altura: 2000 y 2400 mm.
ESPESOR	43 mm.
RELLENO	Honey Comb.
BATIENTE	Pino Finger Joint de 37x32 mm.
CABEZAL	Pino Finger Joint de 37x32 mm. pintado UV.
CARA	Placa MDF 3mm. de espesor.
ADHESIVO	PVA D3 GXL3-AM, Gramaje 200 gr/m ² .
REFUERZO CERRADURA	Agglomerado de 37x64x300 mm., 90 cm. desde el borde inferior de la puerta.
CONSTRUCCIÓN	Tiempo de prensado 60 minutos, presión: 3 BAR.
OTROS DETALLES DE CONSTRUCCIÓN	Estabilización de Skins por 24 hrs. en zona de armado antes de fabricar la puerta.
EMBALAJE	Hoja embolsada con esquinero de cartón. Sistema de bolsa politráctil de 30 micrones, microperforado.
GARANTÍA	1 año.

Puertas lisas, con pintura UV, especial para zonas que requieren pulcritud y limpieza, ejemplo: Clínicas, Hospitales.

Disponible en variedad de diseños y colores.



La marca del manejo forestal responsable

www.jeldwen.cl

Panamericana Norte Km.16^{1/2}, Camino La Montaña Poniente N° 627, Lampa
Central: +(56-2) 2496 0000 • Fax: +(56-2) 2496 7012
ventas@jeldwen.cl
Santiago - CHILE

