

NUEVA

Puerta REVESTIMIENTO MELAMÍNICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



"Solo los ítems identificados con el Logotipo FSC están certificados por FSC."

USO INTERIOR:

Colegios - Universidades - Oficinas - Malls

DIMENSIONES	Ancho: 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm. Altura: 2000 a 2300 mm.
ESPESOR	43 mm.
RELLENO	Honey Comb.
BATIENTE	Pino Finger Joint de 35x32 mm.
CABEZAL	Pino Finger Joint de 35x32 mm.
CARA	Placa MDF de 4 mm. de espesor con revestimiento melamínico en varios diseños.
ADHESIVO	PVA D3 GXL3-AM, Gramaje 200 gr/m ² .
REFUERZO CERRADURA	Aglomerado de 35x64x300 mm., 90 cm. desde el borde inferior de la puerta.
CONSTRUCCIÓN	Tiempo de prensado 60 minutos, presión: 3 BAR.
OTROS DETALLES DE CONSTRUCCIÓN	Estabilización de Skins por 24 hrs. en zona de armado antes de fabricar la puerta.
EMBALAJE	Hoja embolsada con esquinero de cartón. Sistema de bolsa politráctil de 30 micrones, microperforado.
GARANTÍA	1 año.

Puertas lisas y fáciles de mantener y limpiar.

Apropiadas para instituciones tales como colegios, oficinas y universidades.



TENEMOS LA **SOLUCIÓN**
PERFECTA PARA TUS
PROYECTOS

www.jeldwen.cl

Panamericana Norte Km.16^{1/2}, Camino La Montaña Poniente N° 627, Lampa
Central: +(56-2) 2496 0000 • Fax: +(56-2) 2496 7012
ventas@jeldwen.cl
Santiago - CHILE



La marca del
manejo forestal
responsable