

PUERTA CAPRI III FIBRA DE VIDRIO

USO EXTERIOR



LARGOS	2000 mm. - 2100 mm. - 2400 mm.
ANCHOS	800 mm. - 850 mm. - 900 mm.
ESPEORES	45 mm. (Nominal)
CARACTERISTICAS	Jeld-Wen presenta estas puertas cuyas caras son creadas en fibra de vidrio, materialidad que permite tener una amplia gama de diseños texturados y estampados, llegando incluso a simular las vetas de la madera, compatibles con nuestros modelos de puertas de interior. Disponible en dos colores base para recibir la pintura de terminación, dada su condición es altamente recomendada para su uso en el exterior bajo condiciones extremas (humedad y temperatura).
RELLENO	Poliestireno expandido 15 kg/m ³ , 37 mm. de espesor.
BATIENTE	Pino Finger Joint de 37x32 mm.
CABEZAL	Pino Finger Joint de 37x32 mm.
CARA	Placa fibra de vidrio, espesor 2 mm.
ADHESIVO	PUR Isogrip 7250 D. Gramaje 215gr/m ² .
REFUERZO CERRADURA	Pino de 37x64x300 mm. en ambos lados. 90 cm desde el borde inferior de la puerta.
CONSTRUCCIÓN	Tiempo de prensado 120 minutos, presión: 4 BAR.
NORMAS	Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena Nch354 y bajo los más rigurosos controles de calidad Jeld-Wen.
GARANTÍA	Nuestros productos cuentan con una garantía de 1 año, contra defectos o deficiencias, que acuerdo a las cláusulas de la garantía Jeld-Wen que a juicio del departamento técnico del mismo, provengan de la fabricación o de los materiales utilizados.